

## جرافياتو اكريليك

### الوصف:

بياض زخرفى محبب للواجهات والمداخل الفاخرة عالم التحمل - جذاب - رائع الالون  
بياض ديكورى يتكون من حبيبات الكوارتز النقى بالاضافه الى راتنجات صناعية  
على درجة عالية من المطاطية بالاضافه الى مواد كيمياوية متنوعة من اكسيد التيتانيوم  
وملونات على درجة عالية من الثبات فى اشعة الشمس المباشرة والظروف الجوية المختلفة

### المميزات:

- ثابت الالوان وشديد الالتصاق ومقاوم للبرق والاحتكاك وسهلة الاستعمال بالبروه الصلب
- زه مرونه عالية حيث يتحمل درجات الحرارة العاليه والتمدد دون حدوث تشققات
- لا يمتص الماء زه مقاومه عاليه للحرارة
- دقه عالية فى التغطية ومقاومه عاليه للاشعه فوق البنفسجية
- مقاوم للاملاح والبكتريا والفطريات
- يمكن عمل اى لون حسب طلب العميل ورغبته
- الصبغات الموجوده والمستخدمة فى الصناعم من إنتاج شركة باير الالمانية
- مقاوم للتشققات لما فى المادة من خاصية مطاطية مقاوم للعوامل الجوية والانكماش
- يمكن دهانة على قوالب الخرسانة مع ضمان عدم حدوث تشققات او تنميلات
- المادة عاكسه لأشعة الشمس وعازلة للحرارة والرطوبة

### طريقة الاستعمال:

للحصول على الخدوش المميزه للجرافياتو تستعمل بروه بلاستيكية او خشب فى الاتجاه حسب  
الشكل المطلوب و ذلك بعد فرد معجون الجرافياتو بواسطة بروه صلب

### معدل الاستهلاك:

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| من ٣.٥:٢.٥ | كيلو جرام للماده التى تحتوى على حصوه بسمك ٣ مم |
| من ٤:٣     | كيلو جرام للماده التى تحتوى على حصوه بسمك ٥ مم |
| من ٢: ١.٢  | كيلو جرام للماده الناعمه بدون حصوه             |

### المواصفات الفنية:

الكثافه عند ٢٥° ١.٧٢-٠.٠١ كجم / لتر - اللزوجه ٣٥ ٥٠ بواز حسب نوع الحبيبه

### التخزين:

عام مع مراعاة ظروف التخزين المناسبه فى عبواته المغلقه