جرانوليت

الوصف :

بياض نهائى إخرفى عالى التحمل رائع الالوان للحوائط الداخلية والخارجيه وهو بياض ديكورى جاهز للاستعمال يتكون من خليط جزاب من الشرائح الرقيقه الملونه ومواد اكريليكيه معدله فائقة الجوده .

المميزات :

- ماده مقاومه جيدا للمياه والاحماض والقلويات
- سهل التنظيف والغسيل وعالى المقاومه للبرك والاحتكاك
- مرن وقوى الالتصاق بجميع الاسطح الخرسانيه والبياض الاسمنتى والخشب
- ينتج سطح نهائى ناعم ومحبب حسب الرغبه
- له خواص استاتيكيه عاليه فلا يلتصق به غبار او اتربه
- ينفز فى خطوه واحده وقليلة التكاليف بالبروه او ماكينة الرش

طريقة الاستعمال :

يجب أن تكون الاسطح جافة ونظيفه وخالى من الزيوت والشحوم
إذا كانت الاماكن مغلقة وبها املاح يفضل بها دهان سيلر مائى
جاهز للاستعمال بواسطة ادوات البياض العادية يعالج البطانه بمحلول الادى بوند
هناك الوان من الجرانوليت لابد ان تنفذ باستخدام ماكينة الرش

المواصفات الفنيه :

اللـــــون --	لون واحد او الوان متداخله حسب رغبة واختيار العميل
الكثـــافة --	١.٧٥ – ٠.٠٥ كجم\لتر
الرقم الايدروجينى --	٨.٥--٧.٥
اللزوجـــة--	٤٥+– ٥ بواز
معدل الاستهلاك --	٢:٣ كجم\م لبعض الالوان

التخزين :

عام مع مراعاة ظروف التخزين المناسبه فى عبواته المغلقه